



PESATTO

Modelo: V100G

Motor

Marca	Honda
Modelo	GX390
Tipo	Enfriado por aire, cuatro tiempos
Cilindraje	1
Potencia	9.7 KW
Velocidad	3600 RPM
Tipo de combustible	Gasolina

Dirección

Angulo de rotación	28°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera
Frecuencia de vibración	70 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	20 KN
Tipo de potencia	Transmisión mecánica con clutch electromagnético

Sistema de aspersión

Tipo	Gravedad
-------------	----------

Capacidad

Aceite Hidráulico	13 L
Combustible	6.5 L
Agua	67 L

Medidas

Ancho	825 MM	Largo	1870 MM
Alto	1450 MM	Radio de vuelta	2600 MM
Ancho de tambor	1230 MM	Distancia mínima de suelo	245 MM
Medida de tambor	500*700 m ²		
Peso	1000 KG	Peso estático	56/77 N/CM

Avance

Equipo Eléctrico	12 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo, Doble rueda
Velocidad	0 - 8 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30/35 (%)



PESATTO

Modelo: V100D

Motor

Marca	ChangChai
Modelo	186F
Tipo	Enfriado por aire, cuatro tiempos
Cilindraje	1
Potencia	6 KW
Velocidad	3600 RPM
Tipo de combustible	Diesel

Dirección

Angulo de rotación	28°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera
Frecuencia de vibración	70 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	20 KN
Tipo de potencia	Transmisión mecánica con clutch electromagnético

Sistema de aspersión

Tipo	Gravedad
-------------	----------

Capacidad

Aceite Hidráulico	13 L
Combustible	5.5 L
Agua	67 L

Medidas

Ancho	825 MM	Largo	1870 MM
Alto	1450 MM	Radio de vuelta	2600 MM
Ancho de tambor	1230 MM	Distancia mínima de suelo	245 MM
Medida de tambor	500*700 m ²		
Peso	1000 KG	Peso estático	56/77 N/CM

Avance

Equipo Eléctrico	12 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo, Doble rueda
Velocidad	0 - 8 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30/35 (%)



PESATTO

Modelo: V200Y

Motor

Marca	Yanmar
Modelo	3TNV76
Tipo	Enfriado por agua, cuatro tiempos
Cilindraje	3
Potencia	18.6 KW
Velocidad	3200 RPM
Tipo de combustible	Diesel

Dirección

Angulo de rotación	25.5°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera y Trasera
Frecuencia de vibración	65 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	30 KN
Tipo de potencia	Motor Hidráulico

Sistema de aspersión

Tipo	Spray de agua a presión intermitente
-------------	--------------------------------------

Capacidad

Aceite Hidráulico	45 L
Combustible	36 L
Agua	200 L

Medidas

Ancho	1050 MM	Largo	2315 MM
Alto	1770 MM	Radio de vuelta	2955 MM
Ancho de tambor	1565 MM	Distancia mínima de suelo	325 MM
Medida de tambor	630*900 m ²		
Peso	2000 KG	Peso estático	110/105 N/CM

Avance

Equipo Eléctrico	12 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo/serie, Doble rueda
Velocidad	0 - 3.6 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30/35 (%)



PESATTO

Modelo: V300Y

Motor

Marca	Yanmar
Modelo	3TNV88
Tipo	Enfriado por agua, cuatro tiempos
Cilindraje	3
Potencia	36.9 KW
Velocidad	3000 RPM
Tipo de combustible	Diesel

Dirección

Angulo de rotación	30°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera y Trasera
Frecuencia de vibración	60 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	32 KN
Tipo de potencia	Motor Hidráulico

Sistema de aspersión

Tipo	Spray de agua a presión intermitente
-------------	--------------------------------------

Capacidad

Aceite Hidráulico	46 L
Combustible	42 L
Agua	200 L

Medidas

Ancho	1355 MM	Largo	2380 MM
Alto	1955 MM	Radio de vuelta	3760 MM
Ancho de tambor	1720 MM	Distancia mínima de suelo	385 MM
Medida de tambor	630*1200 m ²		
Peso	3000 KG	Peso estático	106/94 N/CM

Avance

Equipo Eléctrico	12 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo, Doble rueda
Velocidad	0 - 3.6 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30/40 (%)



PESATTO

Modelo:

V200K

Motor

Marca	Kubota
Modelo	D1105
Tipo	Enfriado por angua, cuatro tiempos
Cilindraje	3
Potencia	18.6 KW
Velocidad	3200 RPM
Tipo de combustible	Diesel

Dirección

Angulo de rotación	25.5°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera y Trasera
Frecuencia de vibración	65 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	30 KN
Tipo de potencia	Motor Hidráulico

Sistema de aspersión

Tipo	Spray de agua a presión intermitente
------	--------------------------------------

Capacidad

Aceite Hidráulico	45 L
Combustible	36 L
Agua	200 L

Medidas

Ancho	1050 MM	Largo	2315 MM
Alto	1770 MM	Radio de vuelta	2955 MM
Ancho de tambor	1565 MM	Distancia mínima de suelo	325 MM
Medida de tambor	630*900 m^2		
Peso	2000 KG	Peso estático	110/105 N/CM

Avance

Equipo Eléctrico	12 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo/serie, Doble rueda
Velocidad	0 - 3.6 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30/35 (%)



PESATTO

Modelo:

RM80

Motor

Marca	Honda
Modelo	GX160
Tipo	Enfriado por aire
Cilindraje	1
Potencia	5.5HP
Velocidad	3600 RPM
Tipo de combustible	Gasolina

Sistema de vibración

Altura de brinco	50 - 80 mm
Frecuencia de impacto	700 N/min
Fuerza de salida	16 KN

Medidas

Ancho	680 MM	Largo	480 MM
Alto	1030 MM	Peso	80 Kgs
Placa Base medida	330 * 300 mm		





PESATTO

Modelo:
V800D

Motor

Marca	Yunnei
Modelo	YN4EZ080-30CR
Tipo	Enfriado por agua, cuatro tiempos
Cilindraje	4
Potencia	76 HP
Velocidad	2200 RPM
Tipo de combustible	Diesel

Dirección

Angulo de rotación	25.5°
Modo de rotación	Cilindró Hidráulico Articulado

Sistema de vibración

Rueda vibratoria	Delantera
Frecuencia de vibración	35 HZ
Amplitud de vibración	0.5 MM
Fuerza de salida	106 KN
Tipo de potencia	Motor Hidráulico

Capacidad

Aceite Hidráulico	47 L	Bateria	2 x 12 Volts
Combustible	47 L		

Medidas

Ancho	2050 MM	Largo	5100 MM
Alto	2800 MM	Radio de vuelta	5000 MM
Ancho de tambor	1850 MM	Distancia mínima de suelo	325 MM
Medida de tambor	1200 MM		
Peso	8000 KG	Carga lineal	170 N/cm

Avance

Equipo Eléctrico	24 Volts
Modo de manejo	Bomba variable, Motor paralelo/serie, Doble rueda
Velocidad	0 - 8 KM/Hr
Habilidad teórica de escalado	30 (%)